



DE Benutzerinformation

GB User information

BG Информация за потребителя

CZ Informace pro uživatele

DK Brugeroplysninger

EE Kasutajateave

ES Información de usuario

FI Käyttöohjeet

FR Notice d'utilisation

GR Πληροφορίες για τον χρήστη

HR BA RS Informacije o korisniku

HU Felhasználói információci

IT Informazioni per l'utente

LT Informacija naudotojui

LV Informācija lietotājam

NL Gebruikersinformatie

PL Informacja dla użytkownika

PT Informação para o utilizador

RO Informație pentru utilizatori

SE Användarinformation

SK Uživatelské informácie

SI Podatki o uporabniku

TR Kullanıcı bilgileri

Performance: test acc. to EN 16523-1:2015+A1:2018 and EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Degradation: test acc. to EN ISO 374-4:2013

Chemicals	Performance Level	Degradation in %
(K) Sodium Hydroxide 40%	6	-19.1
(P) Hydrogen Peroxide 30%	2	44.5
(T) Formaldehyde 37%	6	42.2



Starlab International GmbH
Neuer Höttingbaum 38
22143 Hamburg • Germany
www.starlabgroup.com
#PassionateForScience

AMPri Handelsgesellschaft mbH

Benztstraße 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany
www.ampri.de

MD_UIS_CAT-III / Rev. 06-2025

EE Kasutajateave

Kaitsekindad pöördumatu tervisekahjustus /
III kategooria

ISO 374-1 / Type B		
TÜÜP B Läbistamiskindlus vähemalt 3 kemikaali tase 2 (Tabel 1)		
ISO 374-S-2016		
Kaitsekindad viiruste, bakterite ja seente vastu		

Tabel 1	Aeg	Kaitseindeks
A Metanool	>10 min	1
B Atsetoon	>30 min	2
C Atsetonitril	>60 min	3
D diklorometaan	>120 min	4
E Süsinikdiisulfiid	>240 min	5
F Tolueen	>480 min	6
G Dietüülamiin		
H Tetrahydrofuraan		
I Etilüülatsetaat		
J n-heptaan		
K Naatriumhüdrioksiid 40%		
L Väevähkape 96%		
M Ammooniumkloriid 65%		
N Aädikhape 99%		
O Ammooniumiliahus 25%		
P Vesinikperoksiid 30%		
S Vesinikfluoriidihape 40%		
T Formaldehüüd 37%		

Säilitamine / Käiblikkusaeg: Kindaid tuleb säilitada originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas, ilma lisaraskuste. Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mitte hoida osoonialikete (nt laserprintrid, koopialmasinad) läheduses. Tegelik kasutusohiklikkusaeg ei ole üldiselt määratletav, kuna see sõltub kasutustingimustest. Käiblikkusaeg – keh- ti nõuetekohasel säilitamisel – on märgitud pakendile. **Kasutamine ja kontroll:** Kaitsekindaid tohib kasu- tada ainult nende ettenähtud otstarbekes ja õiges suunas. Tuleb läbi viia kontroll või riskianalüüs, et veeundida kindlate sobivuses konkreetsele kasutusele. See teave ei anna inliti tegelikult kaitseaja kohta töö- keskkonnas ega erista segusid ja puhtaid kemikaale. Keemiline vastupidavus on hinnatud laboritingimustes ainult peepaast võetud proovide alusel (või kui kindad on vähemalt 400 mm pikad – sel juhul testitakse ka var- rikat) ja see kehtib ainult testitud kemikaalide kohta. Kui kemikaali esineb segus, võib tulemus olla erinev. Soovi- tatav on kontrollida, kas kindad sobivad plaanitud kasu- tuseks, kuna tööttingimused (nt temperatuur, hõõrdu- mine ja lagunemine) võivad testitingimustest erineda. Juba kasutatud kindad võivad oma füsiikaliste omadus- te muutmise tõttu pakkuda vähem kaitset ohtlike kemikaalide vastu. Keemilise kokkupuute, liikumi- se, niidi tõmbamise, hõõrdumise jms põhjustatud lagunemine võib märkimisväärselt lühendada tegelik- ku kasutusaega. Aggressiivsete kemikaalide puhul võib lagunemine olla kõige olulisem tegur kindavalkul. Enne kasutamist tuleb kindad kontrollida võimalike de- fektide või kahjustuste suhtes. Läbistamiskindlusi on hin- natud laboritingimustes ja kehtib ainult testproovidele. EN ISO 374-4:2019 kohased lagunemistulemused näitavad kindaid labistavuse muutust pärast kokkupuudet testitud kemikaalga. **Käitlus:** Kemikaalidega kokkupuutunud kasutatud kindad tuleb hävitada vastavalt konkreetse kemikaali ja ko- haalike jäätmekäitlusuutele järgi. Kasutamata kin- daid võib visata olmeprügisse. **Desinfitseerimine:** Nende kindaste desinfitseerimise ei ole ette nähtud ning toimub omal vastutusel. **Hooldusd / Allergikute teave:** Kaitsekindad on mõeldud ainult ühekordeks kasutuseks. Toode sisaldab diitiokarbamaate, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. **Vastavusdeklaratsioon:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus



DE Benutzerinformation

Schutzhandschuhe gegen irreversible
Gesundheitsschäden / Kategorie III

ISO 374-1 / Type B		
TYP B Permeation mind. 3 Chemikalien Level 2 (Tabelle 1)		
ISO 374-S-2016		
Schutzhandschuhe die vor Viren, Bakterien und Pilzen schützen		

Tabelle 1	Zeit	Schutzindex
A Methanol	>10 min	2
B acetone	>30 min	2
C Acetonitril	>60 min	3
D Dichlormethan	>120 min	4
E Kohlenstoffdisulfid	>240 min	5
F Toluol	>480 min	6
G Diethylamin		
H Tetrahydrofuran		
I Ethylacetat		
J n-Heptan		
K Natriumhydroxid 40%		
L Schwefelsäure 96%		
M Salpetersäure 65%		
N Essigsäure 99%		
O Ammoniakwasser 25%		
P Wasserstoffperoxid 30%		
S Flusssäure 40%		
T Formaldehyd 37%		

Lagerung/Verfallzeit: Handschuhe in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbe- lastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lage- rung – befindet sich auf der Verpackung. **Nutzung und Überprüfung:** Schutzhandschuhe immer nur für den vorgesehenen Einsatzzweck und in der richtigen Größe verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von gemischten und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden (ausgenommen ist der Fall, bei dem der Handschuh 400 mm oder länger ist — in diesem Fall wird ebenfalls die Stulpe getestet) und bezieht sich aus- schließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Hand- schuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Wurden Schutzhand- schuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften gegen- über Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch die Berührung mit Chemikalien verursacht Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich redu- ziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die De- gradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Vor der Anwendung sind die Hand- schuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen. Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Labor- bedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben. Die Abbaueergebnisse nach EN ISO 374-4:2019 zeigen die Veränderung der Durchsto- festigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der geprüften Chemikalie. **Entsorgung:** Gebrauchte Handschuhe sind nach Kontakt mit Chemikalien ent- sprechend der Entsorgungsvorschriften für die Chemikalie sowie entsprechend den Vorschriften des örtlichen Ent- sorgers zu entsorgen. Unbenutzte Handschuhe können mit dem Hausmüll entsorgt werden. **Desinfektion:** Eine Desinfektion ist für diese Handschuhe nicht vorgesehen und erfolgt in eigener Verantwortung. **Warnhinweise/ Allergiker-Hinweise:** Schutzhandschuhe sind nur für die einmalige Verwendung bestimmt. Dieses Produkt enthält Dithiocarbamate, die allergische Reaktionen aus- lösen können. **Konformitätserklärung:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus



ES Información de usuario

Gauntres de protección contra daños irreversibles a la salud / Categoría III

ISO 374-1 / Type B		
Tipo B permeación contra al menos 3 sustancias químicas, nivel 2 (tabla 1)		
ISO 374-S-2016		
Gauntres que protegen contra virus, bacterias y hongos		

Tabla 1	Hora	Índice de protección
A metanol	>10 min	1
B acetona	>30 min	2
C nitrilo de acetona	>60 min	3
D cloruro de carbono	>120 min	4
F tolueno	>240 min	5
G dietilamina	>480 min	6
H tetrahidrofuran		
I acetato de etilo		
J n-heptano		
K sosa cáustica 40%		
L ácido sulfúrico 96%		
M ácido nítrico 65%		
N ácido acético 99%		
O solución de amoníaco 25%		
P peróxido de hidrógeno 30%		
S ácido fluorhídrico 40%		
T formaldehído 37%		

Almacenamiento / Fecha de caducidad: Los guantes deben almacenarse en su embalaje original, en un lugar fresco y seco, sin carga adicional de peso y protegidos de la luz solar directa. No deben almacenarse cerca de fuentes de ozono (como impresoras láser o fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede in- dicarse de forma general, ya que depende de las condiciones específicas de aplicación. La fecha de caducidad —válida si se almacenan correctamente— está indicada en el embalaje. **Use y verificación:** Los guantes de protección deben utilizarse únicamente para el propósito previsto y en la talla adecuada. Es necesaria realizar una evaluación de riesgos/verificación para garantizar que los guantes sean adecuados para el uso previsto. Esta información no especifica la duración real de la protec- ción en el lugar de trabajo ni distingue entre mezclas y pro- ductos químicos puros. La resistencia química fue evaluada en condiciones de laboratorio con muestras tomadas úni- camente de la palma del guante (salvo cuando el guante tiene una longitud de 400 mm o más —en cuyo caso tam- bién se prueba el puño)— y se refiere exclusivamente a los productos químicos ensayados. La resistencia puede variar si el producto químico se usa como parte de una mezcla. Se recomienda verificar si los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de traba- jo (temperatura, abrasión, degradación, etc.) pueden diferir de las condiciones de ensayo. Si los guantes ya han sido utilizados, pueden ofrecer una menor resistencia frente a productos químicos peligrosos debido a cambios en su propiedades físicas. La degradación causada por el con- tacto con productos químicos, movimientos, tracción del material, fricción, etc., puede reducir considerablemente el tiempo real de uso. En el caso de productos químicos ag- resivos, la degradación es el factor más importante a con- siderar al elegir guantes resistentes a productos químicos. Antes de usarlos, los guantes deben ser inspeccionados para detectar cualquier defecto o daño. La resistencia a la perforación ha sido evaluada bajo condiciones de labora- torio y se refiere únicamente a las muestras ensayadas. Los resultados de degradación según la norma EN ISO 374-4:2019 muestran los cambios en la resis- tencia a la perforación de los guantes tras la expo- sición a productos químicos ensayados. **Eliminación:** Los guantes usados que hayan estado en contacto con productos químicos deben eliminarse conforme a las normativas aplicables al producto químico correspon- diente y según las regulaciones del servicio local de gestión de residuos. Los guantes no utilizados pueden eliminarse con los residuos domésticos. **Desinfección:** Estos guantes no están diseñados para ser desinfec- tados. Si se realiza, será bajo responsabilidad propia. **Advertencias / Información para personas alérgicas:** Los guantes de protección están destinados solo para un único uso. Este producto contiene ditiocarba- matos, que pueden provocar reacciones alérgicas. **Declaración de conformidad:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus



GB User Information

Protective Gloves against irreversible damage
to health / Category III

ISO 374-1 / Type B		
TYPE B Permeation min. 3 chemicals, level 2 (Table 1)		
ISO 374-S-2016		
Protective gloves protecting from viruses, bacteria and fungi		

Table 1	Time	Protection index
A methanol	>10 min	2
B acetone	>30 min	2
C acetonitrile	>60 min	3
D dichloromethane	>120 min	4
E carbon disulphide	>240 min	5
F toluene	>480 min	6
G diethylamine		
H tetrahydrofuran		
I ethyl acetate		
J n-heptane		
K sodium hydroxide 40%		
L sulphuric acid 96%		
M nitric acid 65%		
N acetic acid 99%		
O ammonium hydroxide 25%		
P hydrogen peroxide 30%		
S hydrofluoric acid 40%		
T formaldehyde 37%		

Storage/expiry date: Store gloves in the original pack- aging on a cool dry place. Never place heavy items on top of it. Keep away from direct sunlight. The storage place shall not contain any equipment that generates ozone (laser printers, copiers etc., or others that give rise to electrical sparks or discharges). The actual date of expiry cannot be stated as it depends on the general conditions when being used. An individual risk assessment is re- quired in any case. The expiry date – valid in case of proper storage – is indicated on the packaging. **Use and control:** Always use protective gloves only for their intended use and in the correct size. Breakthrough times and permeati- on levels are based on laboratory measurements and are determined from palm samples. (with the exception of the case where the glove is 400 mm or longer - in this case the cuff is also tested) and refers only to the tested chemi- cals. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemical. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. If protective gloves have already been used, they may offer less resistance to hazardous chemicals due to changes in their physical properties. Degradation, movement, string pulling, friction, etc. caused by contact with chemicals can significantly reduce the actual ap- plication time. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before use, the gloves must be checked for any faults or defects. The penetration resis- tance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimens. EN ISO 374-4:2019 degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. **Disposal:** After contact with chemicals, used gloves should be disposed of in accordance with the disposal regulations for the chemical and in accordance with the regulations of the local waste disposal company. Unused gloves can be disposed of with household waste. **Disinfection:** There is no disinfecting provided for these gloves. If carried out anyway, this will be at your own risk. **Warnings/Warnings for allergic persons:** Protective gloves are intended for single use only. Contains dithio- carbamate, which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses. **Declaration of conformity:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus



FI Käyttöohjeet

Suojakäsineet peruttamaton terveyshaitta
vastaan / Kategoria III

ISO 374-1 / Type B		
Tyyppi B läpäisevyys min. 3 kemikaalitaso 2 (taulukko 1)		
ISO 374-S-2016		
Suojakäsineet, jotka suojaavat viruksilta, bakteereilta ja sieniltä		

Taulukko 1	Aika	Suojaindex
A metanoli	>10 min	1
B aseton	>30 min	2
C asetonitrili	>60 min	3
D diklorometani	>120 min	4
E riksihikki	>240 min	5
F tolueeni	>480 min	6
G dietyylamiini		
H tetrahydrofuraani		
I etyyliatsaatti		
J n-heptaan		
K natriumkarbonaatti 40%		
L rikkihappo 96%		
M happo nitriksi 65%		
N etikkahappo 99%		
M ammoniumliuos 25%		
P vetypetroksidi 30%		
S fluorihappo 40%		
T formaldehydi 37%		

Säilytys / Viimeinen käyttöpäivä: Käsineet on säily- tettävä alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa ilman ylimääräistä painokuormitusta, suojassa suorasta auringonvalolta. Älä säilytä otsooniälähteiden (esim. laserlutovalimet, kopiokoneet) läheisyydessä. Käyttöaika ei voida ilmoittaa yleispäätelmällä, koska se riippuu käyttökohteiden olosuhteista. Viimeinen käyttöpäivä — voimassa asianmukaisesti säilytettynä — on merkitty pakkaukseen. **Käyttö ja tarkastus:** Suojakäsineitä saa käyttää vain niille tarkoitettuiin käyttötarkoituksiin ja oikeassa koossa. On tehtä- vää tarkastus / riskinarviointi, jotta voidaan varmistaa käsineiden soveltuvuus aiottuun käyttöön. Tämä tieto ei sisällä tietoa todellisesta suojan kestosta työpaikalla eikä puhtaiden kemikaalien ja seosten erotte- lusta. Kemikaalien kestävyttä on testattu laboratoriossa vain kammosenan näytteillä (poikkeuksena käsineet, joi- den pituus on vähintään 400 mm — näissä tapauksissa myös varsi testataan) ja testitulokset koskevat vain tutkit- tuja kemikaaleja. Kestävyyksi voi vaihdella, jos kemikaalia käytetään seoksina. Suositellaan varmistamaan käsi- neiden soveltuvuus käyttökohteeseen, koska työpaikan olosuhteet, kuten lämpötila, kuluminen ja materiaalin hajoaminen, voivat poiketa tyyppitesteistauksesta. Jo käyte- tyt käsineet voivat fyysisen ominaisuusien muutosten vuoksi tarjota heikkomman suojan vaarallisia kemikaaleja vastaan. Kemikaalien seuttaminen hajoaa, eikä se- lityksellään hankaus tai materiaalin kuluminen voi huomattavasti lyhentää käyttöaika. Aggressiivisten kemikaalien kohdal- la hajoaminen voi olla tärkein huomioitava otettava tekijä kemikaaleja kestäviin käsineiden valinnassa. Käsineet on käytettävä ennen käyttöä mahdollisten virheiden tai vaurioiden varalta. Penetraatiokestävyyss on arvioitu la- boratorio-olosuhteissa ja koskee vain testattuja näytteitä. EN ISO 374-4:2019 -standardin mukaiset haamutulok- set osoittavat pistonkestävyiden muutoksen käsineis- ten käytön aikana. Käsineiden kestävyys on testattu laboratoriossa kemikaalikeskustuksen jälkeen käyetyt käsineet on hävi- tettävä kysteistä kemikaalia koskevien määräysten ja pai- kallisten jätehuoltojen ohjeiden mukaisesti. Käyttämättömät käsineet voi hävittää talousjätteen mukana. **Desinfiointi:** Näiden käsineiden desinfiointi ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu. Käytettyjä käsineitä ei saa käyttää uudelleen. **Varoitukset / Allergiatiedot:** Suojakäsineet on tarkoi- tettu kertakäyttöön. Tämä tuote sisältää ditiokarbamaatteja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. **Vaatimustenmukaisuusvaakuuks:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus



BG Информация за потребителя

Защитни ръкавици срещу необратими
увреждания на здравето / Категория III

ISO 374-1 / Type B		
ТИП B Проникване на мин. 3 химикали Ниво 2 (Таблица 1)		
ISO 374-S-2016		
Защитни ръкавици срещу вирус, бактерии и гъбички		

Таблица 1	Време	Индекс на защита
A метанол	>10 мин	1
B ацетон	>30 мин	2
C ацетонитрил	>60 мин	3
D дихлорометан	>120 мин	4
E въглероден дисулфид	>240 мин	5
F толуен	>480 мин	6
G диетиламин		
H тетраhydroфуран		
I етилacetат		
J n-heптан		
K содова каустик 40%		
L серна киселина 96%		
M азотна киселина 65%		
N оцетна киселина 99%		
O амониа разтвор 25%		
P водороден пероксид 30%		
S флуорводородна киселина 40%		
T формалдехид 37%		

Съхранение/Срок на годност: Ръкавиците да се съхраняват в оригиналната опаковка на хладно и сухо място, без допълнително натоварване с тежести, защитени от пряка слънчева светлина. Да не се съхраняват в близост до източници на електричество (лазерни принтери и копир машини). Действителният срок на годност при употреба не може да бъде определен по общ начин, тъй като зависи от условията на приложението. Срокът на годност – валиден при правилно съхранение – е посочен върху опаковката. **Употреба и проверка:** Защитните ръкавици да се използват само за предвиденото приложение и в правилния размер. Необходимо е да се извърши проверка/оценка на риска, за да се уверите, че ръкавиците са подходящи за предвидената употреба. Тази информация не дава данни за действителната продължителност на защитата на работното място и за разликата между смеси и чисти химикали. Устойчивостта срещу химикали е оценена при лабораторни условия върху проби, взети само от дланта на ръкавицата на ръкавица, която е използвана за лабораторни експерименти. Деградациицта, триене и деградация – могат да се различават от тези при типово изпитване. Ако ръкавиците вече са били използвани, поради промени във физическите им свойства, те могат да осигурят по-ниска устойчивост срещу опасни химикали. Деградациицта, причинена от контакт с химикали, движение, опън, триене и др., може значително да намали реалното време на използване. При агресивни химикали деградацията може да бъде най-важният фактор при избора на химически устойчиви ръкавици. Преди употреба ръкавиците трябва да се проверят за всякакви дефекти или повреди. Устойчивостта срещу проникване е оценена при лабораторни условия и се отнася само до тестовите проби. Резултатите от изпитването за деградация съгласно EN ISO 374-4:2019 показват промяната в устойчивостта срещу пробиване на ръкавиците след излагане на тестовия химикал. **Изхвърляне:** Използваните ръкавици след контакт с химикали трябва да се изхвърлят съгласно разпоредбите за съответния химикал и съгласно изискванията на местния доставчик на услуги за отпадъци. Неизползваните ръкавици могат да се изхвърлят с битовите отпадъци. **Дезинфекция:** Дезинфекцията не е предвидена за тези ръкавици при използване на отпадъци. **Предупреждения / Информация за алергии:** Защитните ръкавици са предназначени само за еднократна употреба. Този продукт съдържа дитиокарбамати, които могат да предизвикат алергични реакции. **Декларация за съответствие:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus



FR Notice d'utilisation

Gants de protection contre les dommages
irréversibles / catégorie III

ISO 374-1 / Type B		
type B perméation contre 3 produits chimiques au minimum, niveau 2 (Tableau 1)		
ISO 374-S-2016		
Gants de protection protégeant des virus, bactéries et champignons		

Tableau 1	Temps	index de protection
A méthanol	>10 min	1
B acétone	>30 min	2
C acetonitrile	>60 min	3
D dichlorométhane	>120 min	4
E disulfure de carbone	>240 min	5
F toluène	>480 min	6
G diéthylamine		
H tétrahydrofuranne		
I acétate d'éthyle		
J n-heptane		
K soude caustique 40%		
L acide sulfurique 96%		
M acide nitrique 65%		
N acide acétique 99%		
O solution d'ammoniac 25%		
P peroxyde d'hydrogène 30%		
S acide fluorhydrique 40%		
T formaldéhyde 37%		

Stockage / Durée de validité: Les gants doivent être stockés dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, sans charge supplémentaire, et protégés de la lumiè- re directe du soleil. Ne pas stocker à proximité de sources d'ozone (comme les imprimantes ou photocopieurs laser). La durée de validité réelle en utilisation ne peut pas être déterminée de manière générale, car elle dé- pend des conditions d'utilisation. La

HU Felhasználói információk

Védőkesztyű a vízzárfordíthatatlan egyszélekárosodások megakadályozásához / III. kategória

	ISO 374-1 / Type B	
		
B típus permeáció min. 3 vegszerrel Level 2 (1. táblázat)		
	ISO 374-5:2016	
Vírusok, baktériumok és gombok ellen védő védőkesztyűk		
1. táblázat	Idő	Védelmi index
A Metanol	>10 perc	1
B Aceton	>30 perc	2
C Acetonitril	>60 perc	3
D Diklórmetán	>120 perc	4
E Szén-diszulfid	>240 perc	5
F Toluol	>480 perc	6
G Dietil-amin		
H Tetrahidrofuran		
I Etilacetát		
J n-heptán		
K Nátrionlúg 40%		
L Kénsav 96%		
M Sálétromsav 65%		
N Ecetsav 99%		
O Ammóniumoldat 25%		
P Hidrogén-peroxid 30%		
S Folsav 40%		
T Formaldehid 37%		

Tárolás /Lejáratí idő: A védőkesztyűket eredeti csomagolásban, hűvös és száraz helyen kell tárolni, súlyterhelés nélkül, közvetlen napfénytől védve. Ne tárolja azorforsorok (például lézeryomtatók vagy -fénymásolók) közelében. A tényleges felhasználhatósági idő nem határozható meg általánosan, mivel az a felhasználási körülményektől függ. A lejáratí idő – megfelelő tárolás esetén érvényes – az csomagolásban van feltüntetve. **Használat és ellenőrzés:** A védőkesztyűk kizárólag rendeltetésükre célra és megfelelő méretben szabad használni. A kesztyűk alkalmas-ságát kockázatértékeléssel / ellenőrzéssel szükséges megállapítani. Ez az információ nem tartalmaz adatot a munkahelyi tényleges védelmi időről, és nem tesz különbséget tisztá vegyszerek és keverékek között. A vegyszerelőséget laboratóriumi körülmények között értékelték, kizárólag a tenyer területéről vett minták alapján (kivéve: ha a kesztyű hossza > 400 mm, ebben az esetben a mandzsetta is tesztelésre kerül). Az eredmények csak a tesztelt vegyszerekre érvényesek. Ha a vegyszert keverék formájában használják, az ellenállás eltérhet. Javasolt ellenőrizni a kesztyűk megfelelőségét az adott munkafeltételekhez, mivel a munkahelyi kör-nyezet (pl. hőmérséklet, sűrűlőds, degradáció) eltérhet a típusvizsgálat körülményeitől. A korábban már használt kesztyűk fizikai tulajdonságainak megváltozása miatt csökkent védelmet nyújthatnak a veszélyes vegyszerekkel szemben. A vegyszerekkel való érintkezés, mozgás, szállítózás, sűrűlőds stb. okozta degradáció jelentősen csökkentheti a valós használati időt. Erősen agresszív vegyszereknél a degradáció lehet a legfőn-sőbb tényező a megfelelő kesztyű kiválasztásánál. Használat előtt minden esetben ellenőrizze a kesztyűket hibák vagy sérülések szempontjából. A penetrációról szembeni ellenállás laboratóriumi körülmények között vizsgálták, és kizárólag a vizsgált mintákra vonatkozik. Az EN ISO 374-4:2019 szabvány szerinti degradációs ér-demények azt mutatják, hogy a tesztelt vegszerrel való érintkezés után hogyan változik a kesztyűk átszűrési elle-nállása. **Ártalmatlanítás:** A vegyszerekkel érintkezett használt kesztyűket a vegyszerre vonatkozó ártalmatlanítási előírások, valamint a helyi hulladékkezelési előírások szernit kell megsemmisíteni. A fel nem használt kesztyűk háztar-tási hulladékként is ártalmatlaníthatók. **Fertőtlenítés:** Ezeknek a kesztyűeknek a fertőtlenítése nem javasolt, és kizárólag saját felelősségre történhet. **Figyel-meztetések / Allergiára vonatkozó információk:** A védőkesztyűk kizárólag egyezszi használatra készültek. A termék ditiokarbamatokat tartal-mak, amelyek allergiás reakciókat válthatnak ki. **Megfelelőségi nyilatkozat:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus

MD Orvostechnikai eszköz

PT Informação para o utilizador

Luvas de proteção contra danos irreversíveis
nivel 2 (Gráfico 1) Categoria III

ISO 374-1 / Type B

TÍPO B permeação contra pelo menos 3 produtos químicos,
nivel 2 (Gráfico 1)

ISO 374-5:2016

Luvas de proteção que protegem contra
vírus, bactérias e fungos

Armazenamento / Prazo de validade: As luvas devem ser armazenadas na embalagem original, em local fresco e seco, sem peso adicional sobre elas, protegidas da luz solar direta. Não armazenar próximo a fontes de ozônio (como impressoras ou copiadoras a laser). O tempo real de validade em uso não pode ser de-terminado de forma geral, pois depende das con-dições de aplicação. A data de validade – válida quando armazenada corretamente – encontra-se indicada na embalagem. **Utilização e verificação:** As luvas de proteção devem ser utilizadas apenas para a finalidade prevista e no tamanho correto. Deve ser realizada uma avaliação/verificação de riscos para ga-rantir que as luvas são adequadas ao uso pretendido. Esta informação não fornece dados sobre o tempo real de proteção no local de trabalho, nem distingue entre sub-stâncias químicas puras e misturas. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais com amostras re-tradadas apenas da palma da luva (exceto no caso de luvas com 400 mm ou mais de comprimento – onde o punho também é testado) e refere-se exclusivamente às substân-ças químicas testadas. A resistência pode ser diferente se a substância estiver presente numa mistura. Recomenda-se verificar a adequação das luvas para o uso pretendido, já que as condições reais (como temperatura, abrasão e degradação) podem diferir das do ensaio padrão. Luvas já utilizadas não devem ser usadas para a proteção a produtos químicos perigosos devido a alterações nas suas propriedades físicas. A degradação causada pelo contato com produtos químicos, movimentos, atrito, esticamento de fibras etc., pode reduzir signifi-cativamente o tempo de uso real. Em casos de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o principal fator a considerar na escolha de luvas resistentes. Antes do uso, as luvas devem ser verificadas quanto a falhas ou defeitos. A resistência à penetração foi avaliada em laboratório e refere-se apenas às amostras testadas. Os resultados de degradação seguem a norma EN ISO 374-4:2019 montada a alteração da resistência à perfuração após exposição à substância química testada. **Eliminação:** Luvas usadas que tenham sido contato com produtos químicos devem ser descartadas de acordo com as regulamentações aplicáveis à substância em questão e conforme as normas do prestador de serviços lo-cal de gestão de resíduos. Luvas não utilizadas po-dem ser descartadas no lixo doméstico. **Desinfecção:** A desinfecção destas luvas não está prevista. Caso seja realizada, será por conta e risco do utilizador. **Avi-sos / Informações para alergias:** As luvas de proteção desti-nam-se a uso único. Este produto contém ditiocarbama-tos, que podem causar reações alérgicas. **D Declaração de conformidade:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus

Manuseio / Prazo de validade: As luvas devem ser armazenadas na embalagem original, em local fresco e seco, sem peso adicional sobre elas, protegidas da luz solar direta. Não armazenar próximo a fontes de ozônio (como impressoras ou copiadoras a laser) ou de produtos químicos voláteis, pois podem ser afetados pelo ozônio. O prazo de validade é determinado de forma geral, pois depende das condições de aplicação. A data de validade – validada quando armazenada corretamente – encontra-se indicada na embalagem.

Utilização e verificação: As luvas de proteção devem ser utilizadas apenas para a finalidade para a qual foram projetadas. Antes de utilizar uma avaliação/verificação de riscos para garantir que as luvas são adequadas ao uso pretendido. Esta informação não fornece dados sobre o tempo real de proteção no local de trabalho, nem distingue entre substâncias químicas e biológicas. A avaliação de risco deve ser feita em condições laboratoriais com amostras retiradas apenas da palma da luva (exceto no caso de luvas com 400 mm ou mais de comprimento – onde o punho também é testado) e refere-se exclusivamente às substâncias químicas que não são absorvidas e não penetram na aderência. A esteve presente numa mistura. Recomendamos verificar a aderência das luvas para o uso pretendido, já que as condições reais (como temperatura, abrasão e degradação) podem diferir das do ensaio padrão.

Luvas já utilizadas podem apresentar menor resistência mecânica e química. Portanto, não se recomenda o uso de suas propriedades físicas. A degradação causada pelo contato com produtos químicos, movimentos, estiramento, esticamento de fibras etc., pode reduzir significativamente o tempo de uso real. Em casos de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o principal motivo de falha. Portanto, não se recomenda o uso contínuo do uso, as luvas devem ser verificadas quanto a falhas ou defeitos. A resistência à penetração foi avaliada em laboratório e refere-se apenas às amostras testadas.

Eliminação: Os resultados de degradação segundo a norma EN ISO 374-5:2016 devem ser avaliados de acordo com a norma EN ISO 374-1:2016. As luvas usadas que tenham tido contato com produtos químicos devem ser descartadas de acordo com as regulamentações aplicáveis à substância em questão e de acordo com as normas do prestador de serviços locais. As luvas não usadas devem ser descartadas de acordo com as normas locais, que podem causar reações alérgicas.

Declaração de conformidade: Este produto está em conformidade com a norma EN ISO 374-1:2016.

www.starlab.click/doc-starguard-essentialslup

MD Dispositivo médico

IT Informazioni per l'utente

Guanti di protezione da danni alla salute irreversibili / Categoria III



ISO 374-1 / Type B



TÍPO B permeazione contro almeno 3 sostanze chimiche, livello 2 (Gráfico 1)



ISO 374-5:2016



Guanti di protezione da virus, batteri e funghi

Gráfico 1	tempo	índice di protezione
A metanol	>10 min	1
B acetone	>30 min	2
C acetoneitrile	>60 min	3
D diclorometano	>120 min	4
E dissolufuro di carbonio	>240 min	5
F toluene	>480 min	6
G dietilamina		
H tetraidrofuran		
I etilacetato		
J n-heptano		
K idrossido di sodio 40%		
L acido solforico 96%		
M acido nítrico 65%		
N acido acetico 99%		
O soluzione di ammonio 25%		
P perossido di idrogeno 30%		
S acido fluo-idrico 40%		
T formaldeide 37%		

Conservazione / Data di scadenza: I guanti devo-no essere conservati nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto, senza carichi aggiuntivi, pro-tetti dalla luce solare diretta. Non conservare vicino a fonti di ozono (come stampanti o fotocopiatrici laser). La reale durata di utilizzo non può essere indicata in modo generico, poiché dipende dalle condizioni di impiego. La data di scadenza – valida se conservati correttamente – è indicata sulla confezione. **Utilizzo e controllo:** I guanti protettivi devono essere utilizzati esclusi-vamente per l'uso previsto e nella misura corretta. È necessario effettuare una valutazione del rischio per verificare che i guanti siano idonei all'uso previsto. Queste informazioni non indicano la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro, né distinguono tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati esclusivamente dal palmo del guanto (salvo nei casi in cui il guanto sia lungo almeno 400 mm – in tal caso vie-ne valutata anche la manica). La resistenza può variare se la sostanza è presente in una miscela. Si consiglia di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, poiché le condizioni reali di lavoro (temperatura, abrasione, de-gradazione) possono differire da quelle del test di tipo. Guanti già utilizzati possono offrire una protezione ridot-ta contro agenti chimici pericolosi a causa di alterazioni delle proprietà fisiche. Il degrado causato dal contatto con sostanze chimiche, dal movimento, dallo sfregamen-to, dallo strarimento delle fibre, ecc., può ridurre signifi-cativamente il tempo di utilizzo effettivo. In presenza di sostanze chimiche aggressive, il degrado è spesso il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici. Prima dell'uso, verificare che i guanti non presentino difetti o danni. La resistenza chimica testata è stata valutata in condizioni di labo-ratorio e si riferisce esclusivamente ai campioni testa-ti. I risultati relativi alla degradazione secondo EN ISO 374-4:2019 mostrano le variazioni nella resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposi-zione alla sostanza chimica testata. **Smaltimento:** I guanti usati a contatto con sostanze chimiche devono essere smaltiti secondo le normative previste per quel-la specifica sostanza e in conformità con le regole del gestore locale dei rifiuti. I guanti non utilizzati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. **Disinfezione:** La disinfezione non è prevista per questi guanti e, se effettuata, è sotto la responsabilità dell'utente. **Avvertenze / Informazioni per soggetti allergici:** I guanti protettivi sono destinati a un solo utilizzo. Questo prodotto contiene ditiocarbammati che possono causare reazioni allergiche. **Dichiarazione di conformità:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus

MD Dispositivo medico

Dispositivo medico

Informație pentru utilizatori

Mănuși de protecție contra afectarea în mod
irreversibil / categoria III

ISO 374-1 / Type B

Permeabilitate tip B min. 3 substanțe chimice nivelul 2 (tabelul 1)

ISO 374-5:2016

VIRUS

Mănuși de protecție contra virusilor,
bacteriilor și fungilor

Depozitare / Termen de valabilitate: Mănușile trebuie depozitate în ambalajul original, într-un loc răcoros și uscat, fără a fi supuse unei greutăți suplimentare, ferite de lumina directă a soarelui. Nu se depozitează în apropierea surselor de ozon (de exemplu, imprimante sau copiatoare laser). Timpul efectiv de utilizare nu poate fi indicat în mod general, deoarece depinde de condițiile de aplicare. Data expirării – valabilă în cazul unei depozități coreșpunzătoare – este indicată pe ambalaj. **Utilizare și verificare:** Mănușile de protecție trebuie utilizate doar în scopul pentru care au fost concepute și în mărimea corectă. Este necesar o evaluare/verificare a riscurilor pentru a asigura că mănușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută. Această informație nu oferă date privind durata reală de protecție la locul de muncă și nu face diferență între substanțele chimice pure și amestecuri. Rezistența la substanțe chimice a fost evaluată în condiții de laborator, pe probe prelevate doar din palma mănușii (cu excepția cazului în care mănușa are o lungime de 400 mm sau mai mult – caz în care se testează și manșeta) și se referă exclusiv la substanțele testate. Rezistența poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec. Se recomandă verificarea adecvării mănușilor pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile reale de lucru (temperatură, frecare, degradare) pot diferi de cele din testele de tip. Mănușile deja folosite pot avea o rezistență redusă la substanțele chimice periculoase din cauza modificărilor proprietăților fizice. Degradarea cauzată de contactul cu substanțe chimice, mișcare, frecare, întindere etc. poate reduce semnificativ timpul real de utilizare. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea este un factor esențial de luat în considerare la alegerea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de folosire, mănușile trebuie inspectate pentru eventuale defecte sau deteriorări. Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă doar la probele testa-te. Rezultatele privind degradarea conform EN ISO 374-4:2019 arată modificările rezistenței la perforare după expunerea la substanța chimică testată. **Eliminare:** Mănușile utilizate care au intrat în contact cu substanțe chimice trebuie eliminate conform reglementărilor de eliminare aplicabile substanței respective și conform cerințelor operatorului local de deșeur. Mănușile neutilizate pot fi eliminate cu deșeurile menajere. **Dezinfecțare:** Dezinfecțarea acestor mănuși nu este prevăzută, dacă se efectuează, este pe propria răspundere. **Avertismente / Informații pentru persoanele alergice:** Mănușile de protecție sunt destinate doar utilizării unic. Acest produs conține ditiocarbamați, care pot provoca reacții alergice. **D Declarație de conformitate:** www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus

Depozitare / Termen de valabilitate:

Depozitarea în ambalaj original, într-un loc răcoasă și uscat, departe de foc și surse unei greutăți suplimentare, ferite de lumină directă a soarelui. Nu se depozitează în apropierea surselor de ozon (de exemplu, imprimante sau copiatoare laser).

— Nu se depozitează în apropierea surselor de gaze corozive.

— Depozitează în condiții de protecție de aplicare. Data expirării este indicată pe ambalaj. **Utilizare și verificare**

Mănușile de protecție trebuie utilizate doar în scopul pentru care au fost concepute și în mărimea corectă. Este interzis să se folosească în alt scop sau să se asigure că mânușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută.

Această informație nu oferă date privind durata reală de protecție la locul de muncă și nu face diferența între substanțele chimice pure și amestecuri. Rezistența la substanțele chimice a fost evaluată în condiții de laborator.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate pentru cazul în care mănușă are o lungime de 400 mm sau mai mult — caz în care se testează și mănușea și se referă exclusiv la substanțele testate. Rezistența poate fi diferită.

— Dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec cu un alt produs chimic, se recomandă să se consulte tabelul de aplicare prevăzută, deoarece condițiile reale de lucru (temperatură, faze, degradare) pot diferi de cele din teste.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice periculoase din cauza modului de utilizare și proprietăților fizice. Degradarea cauzată de contactul cu substanțele chimice, micșorarea, întinderea, etc., poate reduce semnificativ timpul real de utilizare. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea este un factor esențial de luat în considerare la alegerea mănușilor.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

— Pentru a determina dacă mănușile sunt adecvate sau o rezistență redusă la substanțele chimice, înainte de utilizare.

MD Dispositiv medical

LT Informacija naudotojui

Apasaugines pirštines, apsaugiančios nuo nepataisomą žalą sveikatai / III kategorija

B tipas, mažiausiai 3 chemikalų 2 sunkiosios lygis (1 lentelė)

ISO 374-5:2016

VIRUS

Apsauginės pirštinės, apsaugiančios nuo virusų, bakterijų ir grybelių

1 lentelė

A metanolis	>10 min	1
B acetonas	>30 min	2
C acetonitrilis	>60 min	3
D diklormetanas	>120 min	4
E anglies disulfidas	>240 min	5
F toluenas	>480 min	6
G dietilaminas		
H tetrahidrofuranas		
I etilacetatas		
J n-heptanas		
K natris sarmas 40%		
L sieros rūgštis 96%		
M azoto rūgštis 65%		
N acto rūgštis 99%		
O amonio tirpalas 25%		
P vandenilio peroksidas 30%		
S vandenilio fluoro rūgštis 40%		
T formaldehidus 37%		

Laikas	Apsaugos koeficientas
>10 min	1
>30 min	2
>60 min	3
>120 min	4
>240 min	5
>480 min	6

Laikymas / Galiojimo laikas: Pirštines reikia laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje, be papildomo saulės, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti arti ozono šaltinių (pvz., lazerainių spausdintuvų, kopijavimo aparatų). Tikslus naudojimo galiojimo laikas negali būti nustatytas bendrai, nes jis priklauso nuo naudojimo sąlygų. Galiojimo data – jei priskirtas tinkamai laikytos – nurodyta ant pakuotės. **Naudojimas ir tikrinimas:** Apasaugines pirštines naudoti tik pagal paskirtį ir tinkamo dydžio. Būtina atlikti rizikos vertinimą / patikrą, siekiant užtikrinti, kad pirštines tikty numatytam naudojimui. Si informacija nemunordo realios apsaugos trukmės darbo vietoje ir neskiria mšinių nuo grynu cheminių medžiagų. Atsparumas chemiems medžiagoms buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis, triant mėginus tik iš del-to srities (išskyrus atvejus, kai pirštines ilgis yra > 400 mm – tuomet tirama ir rankangalio dalis), ir galioja tik išbandytoms cheminėms medžiagoms. Naudojant chemines medžiagas mišinys, atsparumas gali skirtis. Rekomenduojama įsitikinti, ar pirštines tinka konkrečioms darbo sąlygoms, nes temperatūra, trintis ir degradacija gali skirtis nuo standartinį bandomų sąlygų. Jau naudotoms pirštines dėl pasikeitusių fizinų sąlygų gali turėti mažesni atsparumą pavojingoms medžiagoms. Cheminių medžiagų testų rezultatai, jesusiai, jesusiai, tempimas, trintis ir pan. gali žymiai sutrumpinti realų naudojimo laiką. Dirbant su agre-syviomis cheminėms medžiagomis, degradacija gali būti pagrindinis veiksnys renkantis atsparias pirštines. Prieš naudojimą pirštines būtina patikrinti, ar nėra defektų ar pažeidimų. Palaikydami atsparumą įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir galioja tik trianimes mėginiais. EN ISO 374-4:2019 skilimo rezultatai pa-rodo, kaip pasikeičia pirštinių atsparumas padirūmimui po 48 valandų su tirama chemine medžiaga. **Saūkinimas:** Panaudotas pirštines, kontaktavusias su cheminėmis medžiagomis, reikia šalinti pagal konkrečios medžiagos atliekų tvarkymo taisykles ir laikintis vietos atliekų tvarkytojų nurodymų. Nepanaudotas pirštines galima šalinti su buitiniams atliekoms. **Dezinfekcija:** Šių pirštinių dezinfekcija nėra numatyta ir atliekama tik naudotojo ranka. **Įspėjimai / Informacija alergikiems asmenims:** Apasaugines pirštines skirtos tik vienkartiniam naudojimui. Šis produktas turi ditiokarbamatų, galinčių sukelti atliekų reakcijas.

Atitikties deklaracija: www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus

MD Medicinos priemonė

Användarinformation

Skyddshandskar mot bestående hälsoskada / kategori III

ISO 374-1 / Type B

Typ B Permeation min. 3 kemikalier nivå 2 (tabell 1)

ISO 374-5:2016

Skyddshandskar som skyddar mot virus, bakterier och svamp

Förvaring / Hållbarhetstid: Skyddshandskarna ska förvaras i originalförpackningen, svalt och torrt, utan extra vikt-belastning och skyddning mot direkt solljus. Förvara inte i närheten av ozonkällor (ex. laserskrivare eller kopiatorer). Den faktiska hållbarheten under användning kan inte anges generellt, eftersom den beror på användningsförhållanden. Bäst före-datum – giltigt vid korrekt förvaring – står angivet på förpackningen. **Användning och kontroll:** Skyddshandskar får endast användas för avsett ändamål och i rätt storlek. En riskbedömning / lämplighetsbedömning ska göras för att säkerställa att hand-skarna är lämpliga för den tänkta användningen. Informationsen anger inte faktisk skyddstid på arbetsplat-sen och skiljer inte mellan rea kemikalier och blandningar. Kemikalieresistensen har bedömts under laboratorieför-hållanden på prover tagna enbart från handflatan (undantaget: om handsken är 400 mm eller längre testas även kanten). Resultaten gäller endast för de testade kemika-lierna. Möståndet kan variera om kemikalien förekommer i en blandning. Det rekommenderas att kontrollera om handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom arbetsförhållanden som temperatur, nötning och nedbrytning kan avvika från typgodkännandet. Handskar som redan har använts kan på grund av förändrade fysiska egenskaper ge sämre skydd mot farliga kemikalier. Nedbrytning som orsakas av kontakt med kemikalier, rörelse, nötning, trittdragning etc. kan kraftigt minska den faktiska användningstiden. Vid användning med aggressiva kemikalier kan nedbrytningen vara den av-görande faktorn vid va av kemikalieresistenta handskar. För användning ska handskarna kontrolleras för eventuella fel eller skador. Möståndet mot pe-netrering i substanser testade under laboratorieförhållan-den och gäller endast för de testade proverna. Nedbrytningsresultaten enligt EN ISO 374-4:2019 visar förändringen i punkteringsmöstånd efter exponering för den testade kemikalien. **Avfallshantering:** Använda handskar som varit i kontakt med kemikalier ska kasseras enligt föreskrifterna för den aktuella kemikalien samt enligt den lokala avfallsverksamhetens regler. Anvån-dade handskar kan slängas i hushållssoporna. **Desinficering:** Desinficering är inte avsedd för dessa handskar och sker på egen risk. **Varningar / Allergiinformation:** Skyddshandskarna är endast avsedda för engångsbruk. Produkten innehåller ditiokarbamat som kan orsaka allergiska reaktioner.

Försäkran om överensstämmelse: www.starlab.click/doc-starguard-essentialplus

Förvaring/Hållbarhetstest: Skyddshandskarna ska förvaras i originalförpackningen, svald och tørt, utan extra UV-belysning och skyddade mot direkt solljus. Förvara inte i närheten av värmekällor eller andra källor till värme. Den faktiska hållbarheten under användning kan inte anges generellt, eftersom den beror på användningsförhållandena. Bäst före-datum – giltigt vid korrekt förvaring – ska anges på förpackningen. **Användning och kontroll:** Skyddshandskar får endast användas för avsett ändamål. Skyddshandskarna ska bäras utomhus i lämplig temperaturkontroll ska göras för att säkerställa att handskarna är lämpliga för den tänkta användningen. Informationen anger inte faktisk skyddstid på arbetsplatser och skiller inte mellan rena kemikalier och blandningar. Kemikalistestningen har bedrivits under laboratorieförhållanden på provetagna enbort från handflatan (långt undantag) om handen är 400 mm eller längre testas även (kragarna). Resultaten gäller endast för de testade förekomsterna. Motståndet kan variera om kemikalierekommenderas i en blandning. Det rekommenderas att kontrollera om kemikalier, rörelse, nöttning, ydddragning etc. kan kraftigt påverka arbetsförhållanden som temperatur, nöttning och nedbrytning kan avvika från typgoddanvändning. Handskar som redan har använts på på grund av förändrade fysiska egenskaper ge sämre skydd mot farliga kemikalier. Skyddshandskar som orsakas av kontakt med kemikalier, rörelse, nöttning, ydddragning etc. kan kraftigt minska den faktiska användningstiden. Vid användning med aggressiva kemikalier kan nedbrytning vara den avgörande faktorn vid val av kemikalieresistenta handskar. För användning ska handskarna kontrolleras för skador och slitage. Motståndet mot permeation har testats under laboratorieförhållanden och gäller endast för de testade proverna. Nedbrytningsresultaten enligt EN ISO 374-5:2019 visar förändringen i punkteringsmotstånd efter exponering för den testade kemikalien. **Avfallsanvisning:** Handskarna ska skrotas i enlighet med kemikalier och avfallshandboken. Handskarna ska inte slängas i hushållssopten. **Desinficering:** Desinficering är inte avsedd för dessa handskar och kan påverka egenskaperna. **Varning:** Allergier kan utlösas av kemikalier i handskarna är endast avsedda för engångsbruk. Produkten innehåller ditiokarbamat som kan orsaka allergiska reaktioner.

Försök om överensstämmelse:

www.starlab.click/doc-starguard-essentiaelplus

MD Medicinsk anordning

MD Medicinsk anordning