



## Nattes de scellement en silicone pour PCR



### Points forts

- Autoclavable
- Certifiés sans RNase, DNase, ADN et inhibiteur de PCR
- Sans endotoxine

## Applications du produit

PCR

Stockage et préparation d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Données generales

Réf.	E1402-6789
Autoclavable	Oui
Taille de pack	10 Pièces (1 Boîte × 10 Pièces)
Nombre de puits	96 puits
Matériau	Silicone
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans endotoxines	Oui
Sans inhibiteurs de PCR	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Couleur	Naturel
Adapté à la PCR	oui
Adapté à la PCR en temps réel (qPCR)	non

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**  
30 Rue Jean Rostand  
91400 Orsay  
Email: [info@starlab.fr](mailto:info@starlab.fr)



## Plus d'informations sur Nattes de scellement en silicone pour PCR

Réutilisable, natte de scellement en silicone ultra-flexible pour [plaques PCR](#) 96 puits. Conçues spécialement pour les thermocycleurs à couvercles à pression. Elles peuvent être découpées à la taille pour utilisation avec les plaques 24, 32 ou 48 puits. Le caoutchouc non réactif résiste aux autoclaves, aux températures extrêmes et aux produits chimiques agressifs.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de n'utiliser que les nattes dédiées pour vos plaques. La plaque de scellement recommandée est listée dans le tableau de commande sous chaque plaque.

REMARQUE : Les nattes de scellement ne conviennent pas aux applications PCR temps réel (qPCR).