# Aluminium StarSeal (PCR)



**Points forts**

- Adapté à la PCR standard
- Joint monocouche constitué d'aluminium sur une face avec un revêtement adhésif acrylique sensible à la pression.
- Le joint est fourni sur un papier anti-adhésif de couleur marron
- Convient pour le stockage à court terme
- Compatible avec les solutions aqueuses et les solvants organiques
- Facile à percer avec une canule, une sonde en métal ou une pointe de pipette en plastique
- Pour utilisation avec des plaques en polypropylène, polystyrène et polycarbonate
- Certifié exempt de RNase, de DNase, d'ADN et d'endotoxines
- Convient à une utilisation entre -70□°C et 110□°C
- Dimensions globales : 141 mm x 79 mm. Dimensions de travail : 121 mmx 79 mm

## Applications du produit

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

# Données generales

| | |
|---|---|
| Réf. | E2796-9792 |
| Overall Dimensions | 141 mm x 79 mm |
| Dimensions de travail | 121 x 79 mm |
| Stérile | Non |
| Taille de pack | 100 Pièces (1 Boîte × 100 Pièces) |
| Matériau | Aluminium |
| Sans ADN | Oui |
| Sans DNase | Oui |
| Sans endotoxines | Oui |
| Sans pyrogènes | Non |
| Sans RNase | Oui |
| Couleur | Argenté |
| Compatibilité type de plaque | Polypropylène, polystyrène, polycarbonate |
| Temp max. | 110 °C |
| Plage de températures | -70 jusqu'à 110 °C |
| Temp. min. | -70 °C |
| Respirable | non |
| Facile à percer avec une aiguille ou une sonde en métal | oui |
| Facile à percer avec pointe de pipette | oui |
| Adhésif 'Tack to Touch' bas | non |
| Fluorescence auto basse | non |
| Opaque | oui |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

| | |
|---|---|
| Optiquement transparent | non |
| Résistant au DMSO | oui |
| Joint | Autocollant |
| Stockage à court terme et incubation | oui |
| Adapté à la PCR | oui |
| Adapté à la PCR en temps réel (qPCR) | non |
| Clarté optique supérieure | non |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

# Plus d'informations sur Aluminium StarSeal (PCR)

Film de scellage StarSeal en aluminium avec adhésif acrylique sensible à la pression. Ce film est perforable et résistant au DMSO. Il peut être utilisé pour la PCR standard et le stockage de courte durée. Il convient aux plaques en polypropylène, en polystyrène et en polycarbonate. L'utilisation d'un applicateur de film de scellage est recommandée ; la force de scellage dépend de la pression appliquée.

Convient à une utilisation entre -70 °C et 110 °C.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

# Accessoires

| NOM DU PRODUIT | | TAILLE DE PACK | RÉF. |
|---|---|---|---|
|  | Plate Seal Applicator | 5 Pièces (1 Pack × 5 Pièces) | I2928-7355 |
|  | Microtitre Sealing Brayer | 1 Pièce (1 Pack × 1 Pièce) | E9127-2940 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr