



Poignée de contrôle pour système d'aspiration



Points forts

- Design ergonomique
- Entièrement autoclavable
- L'écoulement passe par le tube d'aspiration, si bien que le milieu n'est pas en contact avec l'intérieur de la poignée de contrôle

Applications du produit

Aspiration des liquides

Culture cellulaire

Filtration stérile

Dégazage de tampons

Extraction de phase solide

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

Réf.	N2400-9001
Taille de pack	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur Poignée de contrôle pour système d'aspiration

Poignée de contrôle pour système d'aspiration N2400-9000. Pour connecter une deuxième poignée de contrôle au système d'aspiration, utiliser soit le kit de connexion N2400-9006, soit le raccord rapide N2400-9008. Comprend un adaptateur pour [pipettes](#), un adaptateur pour pointes de [pipettes](#), un support mural pour poignée de contrôle et un tuyau de 2,5 m.

L'adaptateur peut être utilisé :

- Pour [pipettes](#) (Pasteur, d'aspiration et graduées ; diamètre extérieur 5,5 à 8,0 mm)
- Pour pointes de [pipettes](#) (2 à 200 µl et 50 à 1 000 µl)



Accessoires

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Adaptateur pour pipettes	1 Pièce (1 Boîte × 1 Pièce)	N2400-9016

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr