



Centrifuga per piastre



Punti salienti

- Accoglie due piastre
- Due modalità operative: Short Spin e temporizzata
- 2.500 rpm
- Uso con tutte le piastre da 96 o 384 pozzetti (fino a 25 mm di altezza)
- Pratico ingombro ridotto
- Adattatore opzionale per semipiastre o provette
- 2 anni di garanzia

Applicazioni del prodotto

Facile e rapida centrifugazione di campioni in piastre PCR o micropiastre per test
Rapido spin-down di goccioline e condensa

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	N2631-0100
Dimensioni (L x P x A)	190 mm x 220 mm x 186 mm
Dimensioni (L x P)	190 mm x 220 mm
Peso	2.6 kg
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola x 1 Pezzo)
Alimentazione	110 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia (senza riscaldamento)	8 W
Consumo di energia max.	15 W
Temperatura di utilizzo	da 5 °C a 40 °C
Fusibile	1.5 A
Livello di rumorosità	51 dB (escluso allarme del timer)
RCF	500 x g
Capacità del rotore	Due piastre, di qualunque tipo, fino a 25 mm di altezza
Range di velocità	2.500 rpm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Centrifuga per piastre

L'innovativa centrifuga per piastre di Starlab è progettata per la rapida e facile centrifugazione di campioni in piastre PCR. Utilizzala prima e dopo il ciclo termico per aumentare la tua resa.

PRATICA E VELOCE

Basta spostare le piastre nella centrifuga più grande dall'altra parte del laboratorio e aspettare che si sblocchi. Questa centrifuga per piastre può essere posizionata sul banco e centrifugherà le tue piastre in pochi secondi.

CARICAMENTO RAPIDO

Alloggia due piastre PCR standard. Carica le piastre sigillate in verticale nei posti superiori.

DUE MODALITÀ OPERATIVE

SHORT: modalità per centrifugazioni di breve durata. Premere e tenere premuto per il funzionamento a velocità massima. Il [timer](#) avvia il conto alla rovescia. Rilasciare il tasto per arrestare il processo di centrifugazione.

TIMER: per centrifugazioni di lunga durata o il funzionamento senza mani; richiede l'impostazione di una durata. La centrifugazione si arresta trascorso il tempo impostato.



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Adattatore per 1/2 piastre, strip e provette	2 Pezzo (1 Scatola × 2 Pezzo)	N2631-0018

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it